



CALDO
NAVIS



LE REPAS PLAISIR

ISECO, pour le plaisir des repas

*Au cœur de nos préoccupations :
préservé la qualité des repas pour
le plaisir et la sécurité de vos clients.*

Le transport chaud en toute sécurité

Pour approvisionner en direct et en toute sécurité tous vos espaces de restauration satellites dans le respect des températures et de la qualité de vos préparations.

Performantes, compactes et robustes les Navis Caldo sont véritablement conçues pour le transport des plats chauds, aussi bien à l'intérieur d'un établissement qu'à l'extérieur en véhicules.

Après un préchauffage rapide, elles assurent le maintien à bonne température tout le temps nécessaire à leur chargement et pendant les attentes.

Leur isothermie renforcée permet d'envisager en toute sécurité des transports de plus d'une heure appareil débranché.

Dès leur arrivée à destination les Navis Caldo sont à nouveau branchées sur une simple prise domestique, et le cycle de maintien en température activé jusqu'à la fin du service.





Navis Caldo



Navis Caldo



Navis Caldo Duo

La gamme

- 2 modèles chauffants Navis Caldo, d'une capacité d'environ 75 et 100 repas. Ces deux modèles peuvent être associés à une Navis isotherme de même conception pour le transport des préparations froides.
- 1 modèle mixte Navis Caldo Duo à deux compartiments, pour environ 50 repas, recevant les plats chauds en partie supérieure, et les préparations froides en partie basse.

Chaque compartiment chauffant peut recevoir différentes nappes de glissières pour optimiser le chargement en fonction des profondeurs de plats les plus fréquemment utilisés (55, 65, ou 100 mm).

Les caractéristiques

- 1, 2 ou 3 résistances en fonction des modèles sont situées à l'intérieur de la cavité pour des performances optimum et une bonne répartition de la chaleur.
- 1 résistance surmoulée en fonte d'aluminium située sous la cavité permet une excellente accumulation pendant les phases de transport.
- 1 2 allures de chauffe
 - Totale pleine puissance pour le préchauffage rapide à vide (1 + 2).
 - Economique pour le maintien chaud de longue durée, une fois chargée et remplie (1).
- 2 Contrôle permanent de la température d'enceinte avec affichage extérieur.
- 3 Socle de connecteur et prolongateur.
- Porte rabattable à 270° avec blocage en position ouverte.

- 4 Verrouillage de sécurité. Loqueteau de fermeture ISECO très robuste.
- 5 Toit avec pare-chocs et galerie.
- 6 2 poignées ergonomiques avec renfort pour sanglage.
- 4 Roues Ø 160 dont deux pivotantes avec frein.
- Lavable au jet, indice de protection IP X5.

Options

- Freinage centralisé.
- Fermeture à clef.
- Plaque support pour étiquette magnétique.
- Traction mécanique.
- Toit sans galerie.



Les caractéristiques techniques

Modèles	Petits modèles			Grands modèles		
	NAVIS CALDO GN 1/1 12x61-1 porte	NAVIS CALDO GN 1/1 10x72-1 porte	NAVIS CALDO GN 1/1 7x105-1 porte	NAVIS CALDO GN 1/1 17x61-1 porte	NAVIS CALDO GN 1/1 14x72-1 porte	NAVIS CALDO GN 1/1 10x105-1 porte
l (mm)	680	680	680	680	680	680
L (mm)	730	730	730	730	730	730
H* (mm)	1193	1193	1193	1513	1513	1513
Compartiment chauffant Nombre de niveaux	12	10	7	17	14	10
Pas (mm)	61	72	105	61	72	105
Prof bacs GN (mm)	55	65	100	55	65	100
230 V ~ 50 Hz	•	•	•	•	•	•
Puissance sous 230V (W)	1650	1650	1650	2100	2100	2100

Modèles		NAVIS CALDO Duo	NAVIS CALDO Duo	NAVIS CALDO Duo
		GN 1/1 - 7x61 - 2 portes	GN 1/1 - 6x72 - 2 portes	GN 1/1 - 4x105 - 2 portes
l (mm)		680	680	680
L (mm)		730	730	730
H* (mm)		1513	1513	1513
Compartiment chauffant	Nombre de niveaux	7	6	4
	Pas (mm)	61	72	105
	Prof bacs GN (mm)	55	65	100
Compartiment neutre	Nombre de niveaux	10	10	10
	Pas des niveaux (mm)	42,5	42,5	42,5
230 V ~ 50 Hz		•	•	•
Puissance sous 230V (W)		1200	1200	1200

*hauteur hors tout avec galerie + 40 mm



ISECO France et ISECO International
 2, avenue de Kaarst • Euralliance Porte A
 BP 52004 • 59777 EURAILLIE
 Tél. : +33 3 59 35 20 75 • Fax : +33 3 59 35 20 76
 Site internet : www.iseco.fr • E-mail : contact@iseco.fr

ISECO SAS 63 route de Chamoy • 10130 SAINT-PHAL FRANCE



LE REPAS PLAISIR